

SUPRA

LA SÉLECTION SUPRA



N NOUVEAUTÉ
2013

TITAN

- > Puissance : 10 kW
- > Rendement : 78%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
69 x 81,5 x 42 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



Poêles à bois



Poêles à granulés



Cheminées



Foyers et Inserts



Produits électriques

2013-2014

SUPRA, LE JUSTE CONFORT :

UNE OFFRE GLOBALE POUR TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON

SUPRA est aujourd'hui le seul fabricant français proposant des solutions de chauffage performantes et respectueuses de l'environnement pour toute la maison. Basée en Alsace à Obernai depuis 135 ans, SUPRA SA conçoit dans son usine de 16 000 m² des appareils de chauffage au bois ou à granulés et développe également des produits électriques économes en énergie.

L'offre SUPRA est accessible au plus grand nombre, s'adapte et évolue au regard des besoins de chacun.

EN RÉNOVATION :

SUPRA dispose d'une gamme d'appareils au large choix de puissance, mais également de radiateurs électriques fixes performants particulièrement adaptés en rénovation, en complément d'une solution de chauffage principal.

POUR L'HABITAT NEUF :

SUPRA propose plusieurs gammes d'appareils à bois et à granulés adaptées aux dernières réglementations thermiques en vigueur (RT 2012) et compatibles avec les habitations neuves ou de type BBC.

LE JUSTE CONFORT PAR SUPRA

SALLE DE BAINS



Sèche-serviette échelle

CHAMBRES



Radiateur à inertie

SALON



Poêle à bois

CUISINE



Panneau rayonnant fixe



COMMENT BIEN CHOISIR SON POÊLE À BOIS ?

1 CHOISIR UN POÊLE ADAPTÉ À LA SURFACE DE VOTRE PIÈCE

Avant de choisir son poêle à bois, il est important de se poser les bonnes questions :

- Quelle surface doit être chauffée par mon poêle à bois ?
- De quel niveau d'isolation mon habitation dispose-t-elle ?

Vous choisissez ainsi « la juste puissance », c'est-à-dire la puissance qui sera adaptée à votre habitation et votre besoin. Un poêle trop ou pas assez puissant sera sous utilisé, et cela peut avoir des conséquences sur la longévité de l'appareil : encrassement des vitres, pollution, usure prématurée, difficultés de fonctionnement...

Pour vous guider, voici un tableau qui vous informe sur la puissance à utiliser en fonction du niveau d'isolation de votre maison et de la surface de la pièce où sera installée votre poêle à bois.

Maison mal isolée (< 1980)	25 m²	30 m²	35 m²	40 m²	45 m²	50 m²	55 m²	60 m²	65 m²	70 m²	75 m²
Maison peu isolée (1980 < x < 1990)	30 m²	40 m²	50 m²	60 m²	70 m²	80 m²	90 m²	100 m²	110 m²	120 m²	130 m²
Maison moyennement isolée (1990 < x < 2000)**	40 m²	55 m²	65 m²	75 m²	85 m²	95 m²	110 m²	120 m²	130 m²	140 m²	150 m²
Maison bien isolée (> 2000)	60 m²	75 m²	90 m²	105 m²	120 m²	135 m²	150 m²	165 m²	175 m²	190 m²	200 m²
Puissance	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW	8 kW	9 kW	10 kW	11 kW	12 kW	13 kW	14 kW

**Norme d'isolation après 1989.

2 OPTER POUR DES PRODUITS À HAUT RENDEMENT

Une fois la puissance bien choisie, il est intéressant de porter son attention sur le rendement qui constitue une bonne indication de l'efficacité d'un appareil. Plus le rendement est élevé, plus la consommation sera faible et moins vous consommerez de bois !

3 TENIR COMPTE DES CONTRAINTES D'INSTALLATION

Le conduit doit toujours faire l'objet d'un soin particulier. Il doit être entretenu régulièrement. La position du conduit est déterminante pour le choix de votre appareil. Pour les poêles : le tuyau de raccordement peut être coudé.

L'encombrement est également à prendre en considération. Le poêle doit être éloigné du mur en raison du rayonnement du tuyau.

COMMENT BIEN CHOISIR SON BOIS ?

Pour une performance optimale de votre appareil, il faut utiliser un bois de qualité qui aura séché sous abri ventilé entre 18 et 24 mois. En moyenne, le bois de chauffage utilisé pour les poêles à bois a un pouvoir calorifique d'environ 4,4 kW/h par kilo de bois sec. Ce potentiel varie en fonction des essences de bois utilisées.

L'humidité idéale du bois sec est comprise entre 15 et 20%.

Pour vous guider, voici un petit tableau qui vous informe sur le type d'essence à utiliser, par ordre croissant.

- LA NOTE 100 correspond à la qualité du bois donnant le plus de chaleur par dm³.
- LA NOTE 50 n'en fournira que la moitié.

TABLEAU DES NOMENCLATURES DE BOIS

CHARME	100	MELEZE	66
SAULE	71	BOULEAU	89
CHENE	99	TREMBLE	65
SAPIN	70	ORME	84
FRENE	92	TILLEUL	57
AULNE	67	HETRE	80
ERABLE	91	PEUPLIER	50



LES POÊLES À BOIS

PERSÉE

- > Puissance : 10 kW
- > Rendement : 77%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P : 70 x 72 x 43 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★

N NOUVEAUTÉ
2013

Poêle tout fonte
Large façade
pour une vision
du feu en 16/9^{ème}

Poêle tout fonte



QU'EST CE QUE LE LABEL FLAMME VERTE ?

SEULS LES APPAREILS 4 ET 5 ÉTOILES SONT ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D'IMPÔT.

Depuis le 1^{er} janvier 2010, un nouvel étiquetage a été mis en place par la "Flamme Verte", avec le concours de l'ADEME pour identifier les équipements les plus performants sur le plan environnemental. Un nombre d'étoiles, allant de 1 à 5, est dorénavant associé à chaque appareil. A partir du 1^{er} janvier 2012, seuls les appareils classés 4 et 5 étoiles peuvent être labellisés Flamme Verte. Le label Flamme Verte permet l'éligibilité au crédit d'impôt. Il garantit des appareils qui contribuent à économiser de l'énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger notre environnement naturel.



LYTHAM

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 75%
- > Diamètre de buse : 125 mm
- > Dimensions L x H x P :
41 x 94,7 x 38,3 cm
- > Taille des bûches :
25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

LES POÊLES À BOIS

- ❏ Poêle tout fonte
- ❏ Poêle rotatif à 120°



- ❏ Poêle tout fonte



- ❏ Poêle tout fonte
- ❏ Poêle rotatif à 120°



- ❏ Poêle tout fonte
- ❏ Range bûches intégré

N NOUVEAUTÉ
2013



LYTHAM TWIST

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 75%
- > Diamètre de buse : 125 mm
- > Dimensions L x H x P :
41 x 102 x 38,3 cm
- > Taille des bûches :
25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

GOTHAM

- > Puissance : 14 kW
- > Rendement : 78%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
51 x 117 x 44,5 cm
- > Taille des bûches :
33 cm horizontal
50 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

CANATO

- > Puissance : 14 kW
- > Rendement : 78%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
51 x 125 x 45 cm
- > Taille des bûches :
33 cm horizontal
50 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

TRIVIK BÛCHER

- > Puissance : 10 kW
- > Rendement : 80%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
42,5 x 117,5 x 42 cm
- > Taille des bûches :
25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

LES POÊLES À BOIS

N NOUVEAUTÉ
2013



**Galbe élégant
tout en rondure**

DARIOS

- > Puissance : 5,5 kW
- > Rendement : 78%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
51,7 x 105,5 x 38,5 cm
- > Taille des bûches :
25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

N NOUVEAUTÉ
2013

**Design idéal pour
un placement à
l'angle d'une pièce**

QUATTRO

- > Puissance : 8 kW
- > Rendement : 75%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P : 41 x 126 x 41 cm
- > Taille des bûches :
25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★



COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES ?

CRÉDIT D'IMPÔT JUSQU'À 34%*

Les poêles à bois, poêles à granulés, foyers et inserts marqués du label Flamme Verte bénéficient de dispositions fiscales exceptionnelles pour favoriser le développement durable.

Profitez du crédit d'impôt sur votre appareil, s'il est installé par un professionnel avant le 31 décembre 2013, au titre des énergies renouvelables, selon dispositions gouvernementales en vigueur.

* Pour un bouquet de travaux et en cas de renouvellement, selon dispositions fiscales en vigueur.

**Crédit
d'impôt***
**SUR POÊLES ET
FOYERS FLAMME VERTE**

*Au titre des énergies renouvelables,
selon dispositions gouvernementales.

UNE TVA À 7 %**

Si votre logement a plus de 2 ans, vous pouvez bénéficier d'une TVA à 7 % sur votre commande, produit comme installation. Pour cela, votre appareil doit être installé par un professionnel avant le 31 décembre 2013.

** Avantages accordés sous certaines conditions. Consultez votre revendeur.

LES POÊLES À BOIS

N NOUVEAUTÉ 2013

 *Range bûches intégré*

PEAK

- > Puissance : 9 kW
- > Rendement : 76%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
70 x 91 x 47,5 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



 *Range accessoires avec porte*

 *Design bicolore*

DIABLO

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 73%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
59,5 x 97,5 x 51,5 cm
- > Taille des bûches : 33 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



 *Large choix de coloris*

DENVER 1

- > Puissance : 10 kW
- > Rendement : 74%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
78,5 x 93,4 x 44 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Autres coloris :    
- > Flamme Verte : ★★★★★



 *Ajustement de la puissance en fonction de la fréquence de chargement du bois*

SIENNA 2

- > Puissance : 6-8 kW
- > Rendement : 75%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
60 x 104,5 x 52,5 cm
- > Taille des bûches : 33 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



LES POÊLES À BOIS



FUEO

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 76%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
51 x 127 x 51,5 cm
- > Taille des bûches : 33 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★

 Four intégré
avec thermomètre

LES POÊLES À BOIS

 **Petite puissance**
parfaitement adaptée aux
petits volumes

AMERICA 2

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 75%
- > Diamètre de buse : 120/125 mm
- > Dimensions L x H x P :
38,6 x 87,5 x 35 cm
- > Taille des bûches : 33 cm
- > Autres coloris : ● ●
- > Flamme Verte : ★★★★★



VOSGES 2

- > Puissance : 8 kW
- > Rendement : 71,8%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
59 x 62 x 39 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



 **Design traditionnel**
de caractère

 **Design traditionnel**
et émaillé

TOLOSA ÉMAILLÉ

- > Puissance : 10 kW
- > Rendement : 74%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
74 x 77,5 x 43,8 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Autres coloris : ● Existe en version peinte
non émaillée noire
- > Flamme Verte : ★★★★★



ALSACE 3

- > Puissance : 10 kW
- > Rendement : 74%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P :
74 x 75 x 43,8 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



 **Design traditionnel**
de caractère

LES POÊLES À BOIS BBC



Design bicolore (noir/gris)

NAOS

- > Puissance : 6 kW
- > Rendement : 76%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions Ø x H : 46 x 117 cm
- > Taille des bûches :
25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

Compartiment chauffe-plat



QU'EST-CE QU'UN APPAREIL BBC ?

Dans le cadre de la RT2012, SUPRA SA a développé une gamme d'appareils répondant aux critères définissant des habitations de type BBC (Bâtiment Basse Consommation). Tous les appareils signalés comme étant «Compatible BBC» possèdent les caractéristiques suivantes :

- une puissance adaptée à ces nouvelles constructions particulièrement isolées
- une sortie de raccordement à l'air extérieur
- un niveau d'étanchéité compatible avec ce type d'habitation
- un rendement élevé



PEUT-ON INSTALLER UN APPAREIL BBC DANS UNE HABITATION NON BBC ?

La réponse est oui. Dans le cas d'une habitation qui ne soit pas BBC, le raccordement à l'air extérieur n'est pas indispensable, mais recommandé. En outre, l'utilisateur bénéficiera de tous les atouts du produit : une esthétique actuelle, une performance et une fiabilité éprouvées.

OTTAWA 3V 2011

- > Puissance : 6 kW
- > Rendement : 76%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions Ø x H : 47 x 109 cm
- > Taille des bûches :
25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

LES POÊLES À BOIS BBC

- ☛ **Compartiment chauffe-plat en pierre Ollaire**



ONTARIO 4

- > Puissance : 8 kW
- > Rendement : 78,2%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P : 63 x 112 x 51 cm
- > Taille des bûches : 33 cm horizontal
- > Autre coloris : ●
- > Flamme Verte : ★★★★★

- ☛ **Range accessoires discrètement intégré**



COLYSÉE

- > Puissance : 6 kW
- > Rendement : 76%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions Ø x H : 53,5 x 127 cm
- > Taille des bûches : 25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Flamme Verte : ★★★★★

- ☛ **Très haut rendement pour une faible consommation de bois**



HANOOK LIFT

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 80%
- > Diamètre de buse : 150 mm
- > Dimensions L x H x P : 58,5 x 130 x 54,5 cm
- > Taille des bûches : 25 cm horizontal
33 cm vertical
- > Autre coloris : ● ○ ●
- > Flamme Verte : ★★★★★

LES POÊLES À GRANULÉS

LEÏOS GALET

- > Puissance mini./maxi. :
0 kW / 5,5 kW
- > Appareil compatible BBC
- > Autonomie maximale de 30 heures*
- > Rendement : 85%
- > Dimensions L x H x P :
52,5 x 120 x 53 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★

NOUVEAUTÉ
2013

UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL

Avec un rendement de plus de 90%, les poêles à granulés SUPRA disposent d'un rendement particulièrement performant dans la mesure où la consommation de granulés est totalement maîtrisée. C'est la garantie de l'efficacité de la combustion et d'encore plus d'économies d'énergie.

LA PROGRAMMATION

Chaque poêle à granulés dispose de différentes fonctions de programmation permettant de mesurer en continu la température ambiante de l'habitation.

Un programmeur permet de gérer l'allumage et l'extinction du poêle sur quatre plages de programmes hebdomadaires.

L'utilisateur du poêle à granulés a la possibilité de choisir les plages de fonctionnement pour son confort d'utilisation et son bien-être.

LE REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Grâce au redémarrage automatique de nos poêles à granulés, l'utilisateur peut choisir la température ambiante qui lui convient en la programmant.

Lorsque la température est atteinte, l'appareil s'éteint.

Et inversement, lorsqu'elle baisse par rapport à la température programmée, le poêle à granulés se rallume automatiquement.

Ainsi, le poêle à granulés est autonome et adapte sa puissance en fonction de la température souhaitée.

AUTONOMIE JUSQU'À 70 HEURES

Selon les modèles, les poêles à granulés SUPRA vous permettent de bénéficier d'une autonomie de chauffage jusqu'à 3 jours !

*Autonomie maximale constatée lorsque l'appareil est utilisé à puissance minimale.

LES POÊLES À GRANULÉS



SKYROS

- > Puissance mini./maxi :
2,4 kW / 9,5 kW
- > Autonomie jusqu'à 2 jours*
- > Rendement : 91,7%
- > Dimensions L x H x P :
56,2 x 109,2 x 51,5 cm
- > Autres coloris : ●●
- > Flamme Verte : ★★★★★



TYSEOS

- > Puissance mini./maxi :
2,4 kW / 9,5 kW
- > Autonomie jusqu'à 2 jours*
- > Rendement : 91,7%
- > Dimensions L x H x P :
56,2 x 109,2 x 51,5 cm
- > Autres coloris : ●●
- > Flamme Verte : ★★★★★



LEMNOS

- > Puissance mini./maxi :
2,4 kW / 8 kW
- > Autonomie jusqu'à 40 h*
- > Rendement : 91,7%
- > Dimensions L x H x P :
51,2 x 104,3 x 53 cm
- > Autres coloris : ●●●
- > Flamme Verte : ★★★★★

*Autonomie maximale constatée lorsque l'appareil est utilisé à puissance minimale.

LES CHEMINÉES ENCASTRÉES

LENA

- > Matériau : Marbre crème Angélique
- > Foyer standard : Kantaa
- > Dimensions L x H x P : 90,7 x 84,9 x 5+52 (coffrage) cm



HIRVIK TABLO

- > Matériau : Acier laqué
- > Foyer standard : Hirvik
- > Dimensions L x H x P : 90,5 x 80,5 x 3+50 (coffrage) cm
- > Autre coloris :

Foyer Hirvik

- > Puissance : 10 kW
- > Rendement : 74%
- > Dimensions L x H x P : 67 x 86,5/91,5 x 46 cm
- > Flamme Verte ★★★★★



STENA

- > Matériau : Pierre Greystone
- > Foyer standard : Kantaa
- > Dimensions L x H x P : 105,7 x 84,9 x 5+52 (coffrage) cm

LES FOYERS ET INSERTS

KANTAA

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 79%
- > Dimensions L x H x P :
68 x 87/103 x 45,5 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



UNIVERS

- > Puissance : 11 kW (Premium)
13 kW (Pack)
- > Rendement : 71,1% (Premium)
72,5% (Pack)
- > Dimensions L x H x P :
76 x 157/178 x 58 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



INSERTS



TERTIO 76

- > Puissance : 9,5 kW
- > Rendement : 75%
- > Dimensions L x H x P :
76 x 61,9 x 48,7 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★



INSERT TURBO 644

- > Puissance : 7 kW
- > Rendement : 79%
- > Dimensions L x H x P :
72 x 60 x 47 cm
- > Taille des bûches : 50 cm
- > Flamme Verte : ★★★★★

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE UN FOYER FERMÉ ET UN INSERT ?

LE FOYER FERMÉ :

Un foyer fermé pour cheminée s'installe avant le montage de celle-ci. Le principe consiste à récupérer l'air frais de la pièce par le bas du foyer, puis à le réchauffer. Ensuite, l'air ressort en haut de la hotte et peut être diffusé par des gaines vers les autres pièces.

L'INSERT :

L'insert pour cheminée s'installe dans une cheminée déjà existante.

La mise en place de l'insert nécessite un conduit de cheminée en bon état, à faire vérifier par un spécialiste avant l'installation.